

**Hochleistungs-Einschlagmaschine** CM/HEM

**High-speed wrapping machine** CM/HEM

**wickelt große aufgaben um den kleinen finger**  
wraps big jobs around its little finger



## schnell und schonend ohne schweißen

quick and kind to your products without the need for a sealing tool

Kontinuierlich, ruhig, produktschonend und schnell – das ist die meurer CM/HEM Hochleistungs-Einschlagmaschine, ein Banderolierer ohne Schweißwerkzeug. Ihre Eigenschaften sorgen zusammen mit modernster Steuerungs- und Antriebstechnik dafür, dass die Maschine bei einbahniger Zuführung bis zu 60

Gebinde und bei doppelbahniger Zuführung bis zu 120 Gebinde pro Minute schafft. Die seitliche Folienabwicklung sowie die Station für den Folientransport inklusive der Folienschneidvorrichtung sind seitlich verfahrbar und somit leicht zugänglich.

Continuous, quiet, kind to your products and quick – this nicely sums up the meurer CM/HEM high-speed wrapping machine, a bander without a sealing tool. Together with state-of-the-art controls and drive technology, these properties ensure that the machine with its single lane infeed can pack up to 60 wraps

per minute using and up to 120 wraps per minute using double-lane infeed. The film unwind system and film transport station, including film cutting equipment, can be moved sideways to ensure ease of access.



### CM/HEM

Die Hochleistungs-Einschlagmaschine gibt es in den verschiedensten Varianten – je nach Leistung, Platz und Verpackungsaufgabe.

The high-speed wrapping machine is available in many different versions depending on performance, space and packaging task.

Die CM/HEM verpackt die unterschiedlichsten Produkte.

The CM/HEM can be used to pack the widest imaginable range of products.



Die Folie wird im Durchlauf um das Produkt gelegt.

The film is wrapped round the product as it passes through the machine.



Praktisch: die ausziehbare Station für den Folientransport.

Practical: The retractable film transport station.



## Hochleistungs-Einschlagmaschine CM/HEM


## High-speed wrapping machine CM/HEM

# technische daten · technical data


CM/HEM 60		
<b>Folie · film</b>		
Ø Folienrolle · Ø film reel	max. 550 mm	
Folienbreite · film width	max. 600 mm	
Folien · film	PE-Folie · PE-film	
<b>Abmessung des Gebindes im Auslauf · dimensions pack at discharge</b>		
seitliche Zuführung · lateral infeed		
Höhe (H) · height (H)	50 mm - 250 mm	
Breite (B) · width (B)	60 mm - 250 mm	
Länge (L) · length (L)	100 mm - 510 mm einbahnig · single lane	
Länge (L) · length (L)	100 mm - 210 mm zweibahnig · double lane	
Abstand (D) · distance (D)	90 mm	
inline Zuführung - separat stehend · inline infeed - separate standing		
Höhe (H) · height (H)	50 mm - 250 mm	
Breite (B) · width (B)	60 mm - 250 mm	
Länge (L) · length (L)	100 mm - 520 mm einbahnig · single lane	
Länge (L) · length (L)	100 mm - 215 mm zweibahnig · double lane	
Abstand (D) · distance (D)	90 mm	
<b>Maschinendaten · machine data</b>		
Sekundärverpackung secondary packaging	Folienbänderole film sleeve	
Leistung performance	bis zu 60 Gebinde/Minute (einbahnig), bis zu 120 Gebinde/Minute (doppelbahnig) up to 60 packs/minute (single lane), up to 120 packs/minute (double lane)	
Elektroanschluss electrical connections	400 V Drehstrom + N + PE, 50/60 Hz 400 V rotating current + N + PE, 50/60 Hz	
Luftanschluss air supply	6 bar konstant, 1/2 Zoll 6 bar constant, 1/2 inch	
Optionen options	Nirosta-Ausführung, Druckmarkensteuerung, seitliche Folienabwicklung, Folienanschweißvorrichtung für Folienwechsel, Zuführ- und Gruppiersysteme, Sonderspannung stainless steel version, print mark control, lateral film unwind, film sealing unit for film change-over, infeed and grouping systems, special electrical specifications	

### Produktlauf · product run


1. Folienübergabe  
film transfer




2. Folienschnitt  
film cut




3. Folienumhüllung  
film wrapping



4. Folienüberlappung  
film overlapping




5. Tragegriff  
handle



Technische Änderungen vorbehalten. Sondergrößen und weitere Einzelheiten auf Anfrage. Subject to technical change (without notice). Special dimensions and further details on request.

Einbahnig  
single lane



Zweibahnig  
double lane

